



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΑΑΔΕ**Ανεξάρτητη Αρχή  
Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ &  
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΤΜΗΜΑ Α'-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:  
Αθήνα, 27-10-2017  
Αριθ. Πρωτ.:Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1160507  
ΕΞ 2017

Ταχ. Δ/νση : Ερμού 23-25  
Ταχ. Κώδικας : 105 63 Αθήνα  
Πληροφορίες : Μανταδάκης Ι.  
Τηλέφωνο : 213-1624223  
Fax : 213-1624227  
E-Mail : aadeprocurement@aade.gr  
Url : www.aade.gr

ΠΡΟΣ Ως προς τον πίνακα διανομής

**Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια & εγκατάσταση δύο (2) συστημάτων κλειστού κυκλώματος καταγραφής με κάμερες(CCTV) & ενός (1) συστήματος συναγερμού, σε υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων εσόδων»**

<b>Αναθέτουσα Αρχή:</b>	Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) Ερμού 23-25, 10184 Αθήνα
<b>Ε.Φ.:</b>	23-180
<b>ΚΑΕ:</b>	<b>0869</b> (Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού) & <b>1725</b> (Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού)
<b>CPV :</b>	<b>32235000-9</b> (Σύστημα παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος) & <b>35121700-5</b> (Συστήματα συναγερμού)
<b>Κριτήριο Ανάθεσης:</b>	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή)
<b>Προϋπολογισθείσα δαπάνη:</b>	<b>5.650€ με ΦΠΑ για αμοιβή υπηρεσιών, &amp; 12.900€ με ΦΠΑ για υλικά</b> , βάσει της υπ' αρ. πρωτ. ΔΠΔΑ ΑΑΔΕ Α 1148117 ΕΞ2017/04-10-2017 (ΑΔΑ: 608Λ46ΜΠ3Ζ-ΒΩ0) Απόφασης ανάληψης υποχρέωσης
<b>Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:</b>	<b>07/11/2017</b> και ώρα 14:00
<b>Διάρκεια ισχύος προσφορών:</b>	90 μέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των προσφορών

### 1. Αντικείμενο προμήθειας και προϋπολογισμός

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της χαμηλότερης τιμής, για την **τοποθέτηση δύο (2) συστημάτων καμερών ασφαλείας (CCTV) και ενός (1) συστήματος συναγερμού, σε κτίρια της στο Σύνταγμα.**

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να επικοινωνούν με την υπηρεσία μας (Υπεύθυνος επικοινωνίας: κ. Μανταδάκης Ι., τηλ: 2131624223, email: i.mantadakis@aade.gr), εφόσον επιθυμούν να οριστεί ραντεβού και να διενεργήσουν αυτοψία στους χώρους εγκατάστασης των συστημάτων.

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις των συστημάτων καμερών ασφαλείας (CCTV) και συστήματος συναγερμού, περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' της παρούσης, βάσει αυτοψίας που διενήργησε τεχνικός της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 18.550 € (δεκαοκτώ χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οικονομικού έτους 2017, Ε.Φ 23-180 και τους ΚΑΕ 0869 (5.650€) & ΚΑΕ 1725 (12.900€).

## 2. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών

Οι οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι ενώσεις αυτών των προσώπων), καλούνται να υποβάλλουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (CCTV) & ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (αρ. πρωτ: <b>Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1160507 ΕΞ 2017/ 27-10-2017</b> πρόσκληση υποβολής προσφορών)	
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ Α	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:	Επωνυμία:
	Διεύθυνση:
	Τηλ./ Fax:
	Email:

καθώς επίσης να φέρει την ένδειξη «**Να μην ανοιχθεί από το πρωτόκολλο ή τη γραμματεία**».

Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι και την **07/11/2017** και ώρα **14:00** στο τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών (Ερμού 23-25, ΤΚ 101 84, Αθήνα, 6<sup>ος</sup> όροφος) στο γραφείο της Γραμματείας.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν από τους οικονομικούς φορείς στην ως άνω διεύθυνση:

1. Προσωπικώς ή με εκπρόσωπό τους,
2. Ταχυδρομικώς, επί αποδείξει.

**Εναλλακτικά, οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν με το σύστημα τηλεομοιοτυπίας (FAX) στο νούμερο: 213-1624227 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση [aadeprocurement@aaade.gr](mailto:aadeprocurement@aaade.gr).**

### 2.1 Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει:

**α) Δύο (2) αντίγραφα** του συμπληρωμένου από τον συμμετέχοντα **ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β της παρούσας, με όλες τις σελίδες του αριθμημένες και υπογεγραμμένες από το νόμιμο εκπρόσωπο και με σφραγίδα του προσφέροντος στην τελευταία σελίδα.

Οι προσφορές θα συντάσσονται με βάση το ΕΝΤΥΠΟ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της παρούσης.

**Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των υλικών και των εργασιών της παρούσας πρόσκλησης.**

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. Επίσης δεν γίνονται δεκτές προσφορές που ξεπερνούν τον διαθέσιμο προϋπολογισμό, καθώς και όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα.

Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν παρατυπίες και διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχει διόρθωση, προσθήκη κλπ θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να έχει μονογραφεί από τον προσφέροντα.

Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους.

Οι προσφέροντες θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης και δεν δύνανται, με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς.

Μετά από αίτημα της Υπηρεσίας τα στοιχεία των προσφορών είναι δυνατόν να τύχουν περαιτέρω διαπραγμάτευσης και διευκρινίσεων.

**β) Υπεύθυνη δήλωση** της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα (Παράρτημα Γ).

Διευκρίνιση:

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

Η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά τους παρακάτω, οι οποίοι και τις υπογράφουν:

- i. Τους διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.
- ii. Τον Πρόεδρο του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
- iii. Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.
- iv. Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών ή κοινοπραξία, η δήλωση γίνεται από κάθε μέλος, που συμμετέχει σε αυτήν.

### 3. Ισχύς προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στην πρόσκληση για **ενενήντα (90)** μέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον υποψήφιο ανάδοχο μόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος, η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά σειρά επιλογής.

### 4. Τιμές

Στις προσφερόμενες τιμές (χωρίς ΦΠΑ) θα περιλαμβάνονται:

- Η αξία των προσφερόμενων υλικών και υπηρεσιών σε ΕΥΡΩ.
- Όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και δασμοί, τέλη καθώς και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις ή άλλες αμοιβές και επιβαρύνσεις (π.χ. κόστος μεταφοράς).
- Εάν μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του αναδόχου.

### 5. Ειδικό όροι

- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε ανάδοχοι υποχρεούνται να τα παρέχουν.
- Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

- Η ανάδοχος εταιρεία αναλαμβάνει να αναρτήσει σε εμφανή σημεία, ευδιάκριτη ειδοποίηση που να ενημερώνει τα άτομα κατά την είσοδο τους ότι εισέρχονται σε χώρο με κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 12 της υπ' αρ. 1/2011 οδηγίας της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

## 6. Αξιολόγηση προσφορών- ανάθεση

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της χαμηλότερης τιμής  **$(P)= \text{Συνολική τιμή υλικών } (P_1)+ \text{Συνολικό Κόστος Εργασιών } (P_2)$** . Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων αναδόχων που μειοδότησαν.

Η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και την επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν καμιά οικονομική απαίτηση σε τέτοια περίπτωση.

Πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- 1) Νομιμοποιητικά έγγραφα εταιρίας
- 2) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
- 3) Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016

## 7. Παράδοση- Παραλαβή

Μετά την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώσει τις εργασίες τοποθέτησης των συστημάτων καμερών ασφαλείας (CCTV) & συστήματος συναγερμού **εντός 60 ημερών**.

Τα υλικά θα συνοδεύονται από τα σχετικά παραστατικά (π.χ. δελτίο αποστολής), στα οποία υποχρεωτικά θα αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της Σύμβασης.

Η παραλαβή θα γίνεται από τις αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβής υλικών & υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και εφόσον οι εργασίες και τα είδη είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην Σύμβαση, οι αρμόδιες Επιτροπές θα συντάσσουν τα σχετικά πρωτόκολλα.

## 8. Πληρωμή

Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων υλικών και υπηρεσιών θα γίνει σε Ευρώ, βάσει των τιμολογίων του αναδόχου, στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της Σύμβασης, μετά την οριστική παραλαβή των υλικών και υπηρεσιών από τις αρμόδιες Επιτροπές.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Ο ΦΠΑ βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο. Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις και παρακρατείται φόρος εισοδήματος στο καθαρό ποσό της αξίας των τιμολογίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 Ν. 4172/13 ΚΦΕ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών.

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και επίσης στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων [www.aade.gr](http://www.aade.gr).

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α/α**

**ΣΕΓΓΟΥΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ**

**Συνημμένα:**

1. Παράρτημα Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
2. Παράρτημα Β: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
3. Παράρτημα Γ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α -  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**ΚΤΙΡΙΟ 1**

**1.α) ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΚΑΜΕΡΕΣ (CCTV)  
-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

**ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ 8 ΘΕΣΕΩΝ (1 τεμάχιο)**

Το ψηφιακό καταγραφικό, που θα τοποθετηθεί σε γραφείο που θα επιλέξει η Υπηρεσία θα πρέπει να καλύπτει κατ'ελάχιστο τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Κατάλληλο για αδιάλειπτη λειτουργία 24 ώρες το εικοσιτετράωρο.
- Να διαθέτει οκτώ (8) κανάλια εισόδου video.
- Να μπορεί να συνδεθούν κάμερες **αναλογικές, ψηφιακές, και HD.**
- Να διαθέτει γραμμές εξόδου alarm out.
- Να έχει εύκολο χειρισμό και προγραμματισμό.
- Να έχει την δυνατότητα σύνδεσης δίσκων HDD sata II με συνολική χωρητικότητα τουλάχιστο 8TB για αποθήκευση δεδομένων.
- Από την Υπηρεσία είναι απαιτητό να γίνει εγκατάσταση σκληρού δίσκου τουλάχιστο **2TB** για αποθήκευση των δεδομένων.
- Να έχει την δυνατότητα ταυτόχρονης καταγραφής και στα 8 κανάλια.
- Ανάλυση εικόνας θέασης τουλάχιστο **(1024X768).**
- Ρυθμός εγγραφής σε σύστημα **PAL 25 fps ανά κανάλι σε ανάλυση HD 1080P.**
- Συμπύεση εικόνας σε πρότυπο H264 ή νεώτερο.
- Να έχει την δυνατότητα ταυτόχρονης ζωντανής προβολής, καταγραφής, αναπαραγωγής και απομακρυσμένης πρόσβασης.
- Να διαθέτει τουλάχιστο 1 κανάλι εισόδου ήχου.
- Να διαθέτει τουλάχιστο 1 έξοδο HDMI (Εικόνα και Ήχος). 1VGA.
- Να διαθέτει τουλάχιστο 1 έξοδο ήχου.
- Η μέθοδος εγγραφής θα είναι (continuous/manual/event/programmed/motion , κλπ)
- Να διαθέτει τουλάχιστο μία (1) θύρα USB3 ή USB2 για σύνδεση ποιντικού και backup.
- Να διαθέτει θύρα δικτύου Ethernet Rj 45.
- Να έχει την δυνατότητα πλήρους διαχείρισης μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και την δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου μέσω προγράμματος πελάτη από Web Browser, ή Smart phone(iPhone, Amdroid, Symbian S60, Blackberry κλπ), και να συνοδεύεται με το κατάλληλο λογισμικό το οποίο θα εγκατασταθεί σε υπολογιστή ή τηλεφωνική συσκευή που θα ορίσει ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας και η λειτουργία του προγράμματος δεν θα έχει καμία επιβάρυνση για την Υπηρεσία. .
- Να έχει την κατάλληλη θύρα για σύνδεση με εξωτερικό πληκτρολόγιο χειρισμού καμερών ρομποτικών καμερών speed dome (PTZ).
- Να διαθέτει πολύγλωσσο μενού με επιθυμητή την Ελληνική Γλώσσα.
- Να συνοδεύεται από το απαραίτητο τροφοδοτικό ρεύματος.

**ΚΑΜΕΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (6 τεμάχια)**

Οι κάμερες που θα τοποθετηθούν θα είναι υψηλής ευκρίνειας (HD) και θα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Θα διαθέτουν αισθητήρα τουλάχιστον 1Megaapixel.
- Φακός ρυθμιζόμενης εστίασης περίπου 2.8 mm κατάλληλος για τον χώρο κάλυψης.
- Ελάχιστος φωτισμός ημέρας περίπου 0,005 LUX για τιμή διαφράγματος f περίπου 2
- Ελάχιστος φωτισμός νύχτας 0,001 LUX με IR
- Ρυθμός εναλλαγής εικόνας τουλάχιστον **25fps σε ανάλυση HD (1080P)**
- Θα διαθέτουν τον απαιτούμενο αριθμό ενσωματωμένων IR LED υπέρυθρων για ευκρίνεια στο σκοτάδι τουλάχιστο 25 m και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του καλυπτόμενου χώρου.
- Θα διαθέτουν ειδική βάση στήριξης
- Τάση λειτουργίας 12V DC. Θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα τροφοδοτικά ρεύματος..

**ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ LED (1 τεμάχιο)**

Η έγχρωμη οθόνη LED η οποία θα τοποθετηθεί μαζί με τον καταγραφέα θα πρέπει να καλύπτει κατ' ελάχιστο τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Μέγεθος οθόνης περίπου 22' με 24'
- Γωνία θέασης (Ορ/Κάθ.) 170/160
- Ανάλυση : περίπου 1920X1080
- Χρόνος απόκρισης περίπου 5ms
- Συνδεσιμότητα : RGB Analog/RGB Digital, D-Sub, Scart κλπ.
- Τεχνολογία LED

**ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ**

Τα καλώδια που θα χρησιμοποιηθούν για την συνδεσμολογία του συστήματος θα είναι καλώδιο τύπου mini RG 59 , με δύο ενσωματωμένους αγωγούς διατομής 0,50 mm<sup>2</sup>.

**ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ**

Θα τοποθετηθούν όλα τα απαραίτητα υλικά σύνδεσης (καλώδια , πλαστικά κανάλια, σωλήνες, κουτιά διακλάδωσης, στηρίγματα, ακροδέκτες κλπ)

**ΔΟΚΙΜΕΣ**

Το σύστημα θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία. Μετά την εγκατάσταση του συστήματος θα πρέπει να δοκιμαστεί και να επαληθευτεί η λειτουργία του και οι συνδέσεις του.

**ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**

Το σύστημα θα πρέπει να παραδοθεί με εγγύηση τουλάχιστο δύο (2) ετών και να καλύπτεται από ανταλλακτικά για τουλάχιστο 10 έτη.

Η εγκαταστάτρια εταιρεία θα πρέπει να δεσμευτεί , ότι αν της ζητηθεί θα αναλάβει την ετήσια συντήρηση του συστήματος.

**1.6) ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΚΑΜΕΡΕΣ (CCTV)**  
**-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ**

Η τοποθέτηση του συστήματος θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που θα δοθούν από τον υπεύθυνο επικοινωνίας κo Μανταδάκη Ιωάννη (τηλ: 2131624223), βάσει αυτοψίας που διενήργησε τεχνικός της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

## **2.α) ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ** **-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Στο κτίριο υπάρχει σύστημα συναγερμού που καλύπτει ένα μέρος του 4<sup>ου</sup> ορόφου. Το σύστημα αποτελείται από τον πίνακα, το πληκτρολόγιο χειρισμού και τους ανιχνευτές. Αυτό το σύστημα θα επεκταθεί για καλύψει και τους υπόλοιπους χώρους του κτιρίου

Το σύστημα θα χωριστεί σε ανεξάρτητους τομείς που θα ελέγχονται από ισάριθμα πληκτρολόγια χειρισμού. Θα δοθούν κωδικοί σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα για το χειρισμό του συστήματος. Οι εξουσιοδοτημένοι Υπάλληλοι κάθε χώρου – τομέα θα ανοίγουν και θα κλείνουν τον συναγερμό του τομέα τους χωρίς να μπορούν να επέμβουν στους άλλους χώρους.

Το εγκαταστημένο αντιδιαρρηκτικό σύστημα περιλαμβάνει τη Μονάδα Ελέγχου – Χειρισμού, τη Μονάδα ανίχνευσης καθώς και τη Μονάδα Μετάδοσης Συναγερμού.

Προκειμένου να καλυφθούν και οι υπόλοιποι χώροι θα εγκατασταθεί πλακέτα επέκτασης με δυνατότητα χωρισμού του συστήματος σε τουλάχιστο σε οκτώ (8) τομείς, με δυνατότητα επέκτασης και τουλάχιστο οκτώ πληκτρολόγια χειρισμού.

### **ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (1 τεμάχιο)**

Ο κεντρικός αντιδιαρρηκτικός πίνακας θα προγραμματιστεί για τον χώρο της εγκατάστασης .

Για την αδιάλειπτη λειτουργία του θα φέρει συσσωρευτή.

- Θα έχει την δυνατότητα να χωριστεί σε τουλάχιστον οκτώ (8) τομείς.
- Θα διαθέτει τουλάχιστο 20 ζώνες (ανάλογα με τις απαιτήσεις του κτιρίου) με δυνατότητα επέκτασης έως 48 ζώνες.
- Θα δέχεται πολλά πληκτρολόγια, τουλάχιστον έξι (6) με δυνατότητα επέκτασης (αυτό θα εξαρτάται από τις ανάγκες και την διαρρύθμιση του κτιρίου) και να έχει την δυνατότητα πολλών διαφορετικών κωδικών.
- Θα φέρει ενσωματωμένο ψηφιακό κωδικοποιητή για διασύνδεσης με κέντρο λήψης σημάτων.
- Θα έχει την δυνατότητα αυτοπροστασίας σε δολιοφθορές.
- Θα έχει την δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης.
- Θα έχει την δυνατότητα μελλοντικής μεταφοράς.

Ο Κεντρικός Αντιδιαρρηκτικός Πίνακας του αντιδιαρρηκτικού συστήματος θα τροφοδοτείται με κατάλληλο καλώδιο επιλογής από τον υπεύθυνο της εγκατάστασης και σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Η σύνδεση του προαναφερόμενου πίνακα με το πληκτρολόγιο χειρισμών, την εξωτερική σειρήνα-λυχία, τις εσωτερικές σειρήνες, τους ανιχνευτές κίνησης και τις μαγνητικές επαφές θα πραγματοποιηθεί μέσω καλωδίων διαφόρων διατομών βάσει κανονισμού που θα επιλεγούν από τον υπεύθυνο της εγκατάστασης.

### **ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ (1 τεμάχιο)**

Η Μονάδα Μετάδοσης Σημάτων Συναγερμού θα πρέπει να έχει την δυνατότητα επιτήρησης των παρακάτω σημάτων:

- Σήμα διάρρηξης
- Σήμα ληστείας
- Σήμα πυρανίχνευσης
- Σήμα επείγουσας ανάγκης
- Σήμα τέστ συστήματος
- Σήμα διακοπής ρεύματος
- Σήμα επαναφοράς ρεύματος
- Σήμα μπαταρίας
- Σήμα λήξης συναγερμού
- Στα σήματα διάρρηξης , ληστείας και πυρανίχνευσης θα κινητοποιεί την Άμεση Δράση και την Πυροσβεστική ανάλογα με το σήμα και θα ειδοποιεί άτομο που θα ορίσει η Υπηρεσία.
- Η Υπηρεσία θα συνδεθεί με εταιρεία λήψης σημάτων, με υποχρέωση της εταιρείας να ενημερώνει εξουσιοδοτημένο άτομο της Υπηρεσίας πέραν των προαναφερόμενων ελέγχων και όταν ο συναγερμός δεν ενεργοποιηθεί μετά από συγκεκριμένη απογευματινή ώρα.

### **ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ (5 τεμάχια)**

Το Πληκτρολόγιο Χειρισμών του πίνακα θα έχει τουλάχιστον τις παρακάτω δυνατότητες:

- Ενεργοποίηση-Απομόνωση του συστήματος με αντίστοιχη οπτική ένδειξη

- Δυνατότητα απομόνωσης συγκεκριμένης ζώνης.
- Δυνατότητα απομόνωσης των εσωτερικών ανιχνευτών του κτιρίου..
- Διακόπτη πανικού ενσωματωμένο
- Διακόπτη ενεργοποίησης και ελέγχου ζώνης πυρανίχνευσης
- Δυνατότητα απομόνωσης και ενεργοποίησης του συστήματος με δευτερεύοντα βοηθητικό κώδικα
- Διακόπτη ενεργοποίησης βοηθητικών εντολών
- Το πληκτρολόγιο θα έχει φωτιζόμενη οθόνη υγρών κρυστάλλων τουλάχιστο δύο γραμμών και 16 χαρακτήρων ανά γραμμή οι οποίοι θα είναι Αγγλικοί – Ελληνικοί.

### **ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ (18 τεμάχια)**

Οι ανιχνευτές κίνησης εσωτερικού χώρου θα χρησιμοποιούν παθητική τεχνολογία υπερύθρων και τεχνολογία μικροκυμάτων για την ενεργοποίηση του συναγερμού όταν και τα δύο πεδία προστασίας ενεργοποιούνται ταυτόχρονα. Θα διαθέτουν διάταξη προστασίας κατά διολιοφθοράς.

### **ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ (6 τεμάχια)**

Οι μαγνητικές επαφές θα είναι εξοπλισμένες με διάταξη προστασίας κατά της δολιοφθοράς.

Οι μαγνητικές επαφές αποτελούνται από δύο τμήματα από τα οποία το ένα τοποθετείται στο σταθερό μέρος του ανοίγματος και το άλλο στο κινούμενο μέρος

Σε περίπτωση που διακοπεί η μαγνητική σύνδεση μεταξύ των δύο τμημάτων, στέλνεται σήμα στον πίνακα και ηχεί συναγερμός μέσω των σειρήνων.

Οι μαγνητικές επαφές των εισόδων θα συνδεθούν απ' ευθείας με τον πίνακα συναγερμού και θα προγραμματιστούν να έχουν χρονοκαθυστέρηση, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συστήματος από εξουσιοδοτημένο άτομο με την πληκτρολόγηση κωδικού από την κονσόλα χειρισμών του συστήματος

### **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΣΕΙΡΗΝΑ (1 τεμάχιο)**

Η εξωτερική αυτοπροστατευόμενη σειρήνα θα αποτελείται από εξωτερικό περίβλημα από polycarbonate και εσωτερική προστασία από γαλβανισμένο μέταλλο πάχους περίπου 1mm

- Τάση λειτουργίας 12V DC
- Ακουστική ισχύς τουλάχιστο 125dB/1m
- Μπαταρία επαναφορτιζόμενη 12V-7,2Ah

### **ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ (4 τεμάχια)**

Η εσωτερική σειρήνα θα είναι πιεζοηλεκτρική σειρήνα με τα εξής χαρακτηριστικά:

- Τάση λειτουργίας 12V DC/120mA
- Ακουστική ισχύς τουλάχιστο 101dB/1m

### **ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ**

Η μονάδα ανίχνευσης θα αποτελείται από τα αισθητήρια όργανα προστασίας του χώρου , δηλαδή τις μαγνητικές επαφές και τους ανιχνευτές κίνησης (radar).

### **ΔΟΚΙΜΕΣ**

Το σύστημα με τις συσκευές θα έχει υποστεί από την εγκαταστάτρια εταιρεία όλες τις δοκιμές καλής λειτουργίας. Μετά την εγκατάσταση του συστήματος , θα πρέπει να δοκιμαστεί και να επαληθευτεί η λειτουργία του και οι συνδέσεις του. Θα πρέπει να γίνει εκπαίδευση στους χειρισμούς του συστήματος των υπαλλήλων που θα είναι υπεύθυνοι για την λειτουργία του.

### **ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**

Το σύστημα θα πρέπει να παραδοθεί με εγγύηση τουλάχιστο δύο (2) ετών και να καλύπτεται από ανταλλακτικά για τουλάχιστο 10 έτη.

**2.β) ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ**  
**-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ**

Η τοποθέτηση του συστήματος θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που θα δοθούν από τον υπεύθυνο επικοινωνίας κo Μανταδάκη Ιωάννη (τηλ: 2131624223), βάσει αυτοψίας που διενήργησε τεχνικός της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

## ΚΤΙΡΙΟ 2

### 1.α) ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΚΑΜΕΡΕΣ (CCTV) -ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

#### ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ 16 ΘΕΣΕΩΝ (1 τεμάχιο)

Το ψηφιακό καταγραφικό, θα πρέπει να καλύπτει κατ' ελάχιστο τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Κατάλληλος για αδιάλειπτη λειτουργία 24 ώρες το εικοσιτετράωρο.
- Να διαθέτει δεκαέξι (16) κανάλια εισόδου video.
- Να μπορεί να συνδεθούν κάμερες **αναλογικές, ψηφιακές, και HD..**
- Να διαθέτει γραμμές εξόδου alarm out.
- Να έχει εύκολο χειρισμό και προγραμματισμό.
- Να έχει την δυνατότητα σύνδεσης δίσκων HDD sata II με συνολική χωρητικότητα τουλάχιστο 8TB για αποθήκευση δεδομένων.  
Από την Υπηρεσία είναι απαιτητό να γίνει εγκατάσταση σκληρού δίσκου τουλάχιστο **4TB** για αποθήκευση των δεδομένων.
- Να έχει την δυνατότητα ταυτόχρονης καταγραφής και στα δεκαέξι (1) κανάλια
- Ανάλυση εικόνας θέασης τουλάχιστο **(1024X768)**
- Ρυθμός εγγραφής σε σύστημα **PAL 25 fps ανά κανάλι σε ανάλυση HD 1080P.**
- Συμπίεση εικόνας σε πρότυπο H264 ή νεώτερο.
- Να έχει την δυνατότητα ταυτόχρονης ζωντανής προβολής, καταγραφής, αναπαραγωγής και απομακρυσμένης πρόσβασης.
- Να διαθέτει τουλάχιστο 1 κανάλι εισόδου ήχου.
- Να διαθέτει τουλάχιστο 1 έξοδο HDMI (Εικόνα και Ήχος). 1VGA.
- Να διαθέτει τουλάχιστο 1 έξοδο ήχου.
- Να διαθέτει ρελέ επαφών για κάθε κανάλι, με έξοδο σήματος σε ανίχνευσης κίνησης.
- Να διαθέτει πρόγραμμα ανίχνευσης κίνησης με δυνατότητα προγραμματισμού με σενάρια για επιλογή καμερών καθώς και ώρες ανίχνευσης κίνησης.
- Η μέθοδος εγγραφής θα είναι (continuous/manual/event/programmed/motion , κλπ)
- Να διαθέτει τουλάχιστο μία (1) θύρα USB3 ή USB2 για σύνδεση ποιντικού και backup.
- Να διαθέτει θύρα δικτύου Ethernet Rj 45.
- Να έχει την δυνατότητα πλήρους διαχείρισης μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και την δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου μέσω προγράμματος πελάτη από Web Browser, ή Smart phone(iPhone, Amdroid, Symbian S60, Blackberry κλπ), και να συνοδεύεται με το κατάλληλο λογισμικό το οποίο θα εγκατασταθεί σε υπολογιστή ή τηλεφωνική συσκευή που θα ορίσει ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας και η λειτουργία του προγράμματος δεν θα έχει καμία επιβάρυνση για την Υπηρεσία.
- Να έχει την κατάλληλη θύρα για σύνδεση με εξωτερικό πληκτρολόγιο χειρισμού καμερών ρομποτικών καμερών speed dome (PTZ).
- Να διαθέτει πολύγλωσσο μενού με επιθυμητή την Ελληνική Γλώσσα.
- Να συνοδεύεται από το απαραίτητο τροφοδοτικό ρεύματος.
- Στην έξοδο των ρελέ να συνδεθεί κατάλληλο μεγάφωνο (bibber) και λυχνία για την ειδοποίηση της ασφάλειας σε περίπτωση κίνησης στους επιλεγμένους χώρους.

#### ΚΑΜΕΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (9 τεμάχια)

Οι κάμερες που θα τοποθετηθούν θα είναι υψηλής ευκρίνειας (HD) και θα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Θα διαθέτουν αισθητήρα τουλάχιστον 1Megapixel.
- Φακός ρυθμιζόμενης εστίασης περίπου 2.8 mm κατάλληλος για τον χώρο κάλυψης.
- Ελάχιστος φωτισμός ημέρας περίπου 0,005 LUX για τιμή διαφράγματος f περίπου 2
- Ελάχιστος φωτισμός νύχτας 0,001 LUX με IR
- Ρυθμός εναλλαγής εικόνας τουλάχιστον 25fps σε ανάλυση HD (1080P)
- Θα διαθέτουν τον απαιτούμενο αριθμό ενσωματωμένων IR LED υπέρυθρων για ευκρίνεια στο σκοτάδι τουλάχιστο 25 m και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του καλυπτόμενου χώρου.
- Θα διαθέτουν ειδική βάση στήριξης
- Τάση λειτουργίας 12V DC. Θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα τροφοδοτικά ρεύματος..

**ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ LED (1 τεμάχιο)**

Η έγχρωμη οθόνη LED η οποία θα τοποθετηθεί μαζί με τον καταγραφέα θα πρέπει να καλύπτει κατ' ελάχιστο τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Μέγεθος οθόνης περίπου 22' με 24'
- Γωνία θέασης (Ορ/Κάθ.) 170/160
- Ανάλυση : περίπου 1920X1080
- Χρόνος απόκρισης περίπου 5ms
- Συνδεσιμότητα : RGB Analog/RGB Digital, D-Sub, Scart κλπ.
- Τεχνολογία LED

**ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ**

Τα καλώδια που θα χρησιμοποιηθούν για την συνδεσμολογία του συστήματος θα είναι καλώδιο τύπου mini RG 59 , με δύο ενσωματωμένους αγωγούς διατομής 0,50 mm<sup>2</sup>.

**ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ**

Θα τοποθετηθούν όλα τα απαραίτητα υλικά σύνδεσης (καλώδια , πλαστικά κανάλια, σωλήνες, κουτιά διακλάδωσης, στηρίγματα, ακροδέκτες κλπ)

**ΔΟΚΙΜΕΣ**

Το σύστημα θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία. Μετά την εγκατάσταση του συστήματος θα πρέπει να δοκιμαστεί και να επαληθευτεί η λειτουργία του και οι συνδέσεις του.

**ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**

Το σύστημα θα πρέπει να παραδοθεί με εγγύηση τουλάχιστο δύο (2) ετών και να καλύπτεται από ανταλλακτικά για τουλάχιστο 10 έτη.

Η εγκαταστάτρια εταιρεία θα πρέπει να δεσμευτεί , ότι αν της ζητηθεί θα αναλάβει την ετήσια συντήρηση του συστήματος.

**1.6) ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΚΑΜΕΡΕΣ (CCTV)**  
**-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ**

Η τοποθέτηση του συστήματος θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που θα δοθούν από τον υπεύθυνο επικοινωνίας κo Μανταδάκη Ιωάννη (τηλ: 2131624223), βάσει αυτοψίας που διενήργησε τεχνικός της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β -  
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ, ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ:**  
**ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ ΦΑΞ/ E-MAIL:**  
**ΑΦΜ-Δ.Ο.Υ:**  
**ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:**  
**Α.Δ.Τ (Νομίμου Εκπροσώπου):**  
**Υπεύθυνος Επικοινωνίας:**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	Τεμάχια	Τιμή € /τεμάχιο (προ ΦΠΑ)	Συνολική Τιμή € (προ ΦΠΑ)	ΦΠΑ €	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ € (με ΦΠΑ)
	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3) = (1)X(2)</b>	<b>(4) = (3)*24%</b>	<b>(5)= (3)+(4)</b>
<b>ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΚΑΜΕΡΕΣ (CCTV)</b>					
Καταγραφικό 8 θέσεων	1				
Καταγραφικό 16 θέσεων	1				
Κάμερα εσωτερικού χώρου	15				
Έγχρωμη Οθόνη LED 24"	2				
Υλικά σύνδεσης (καλώδια, πλαστικά κανάλια κλπ)	-				
<b>ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ</b>					
Κεντρικός πίνακας συναγερμού 40 ζωνών (επέκταση εγκαταστημένου ή τοποθέτηση νέου)	1				
Πληκτρολόγιο χειρισμού	5				
Μονάδα μετάδοσης σημάτων	1				
Ανιχνευτές κίνησης	18				
Μαγνητικές επαφές	6				
Εξωτερική αυτοπροστατευόμενη σειρήνα	1				
Εσωτερική σειρήνα	4				
Υλικά σύνδεσης (καλώδια, πλαστικά κανάλια κλπ)	-				

**ΣΥΝΟΛΟ P<sub>1</sub> = ..... €**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Τιμή (προ ΦΠΑ) €	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (με ΦΠΑ)
Κόστος Εργασίας για την τοποθέτηση συστημάτων καμερών ασφαλείας (CCTV)			
Κόστος Εργασίας για την τοποθέτηση συστήματος συναγερμού			

ΣΥΝΟΛΟ  $P_2 = \dots\dots\dots$  €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  $P = P_1 + P_2 = \dots\dots\dots$

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ -  
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ**

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

**ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1160507 ΕΞ 2017/ 27-10-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

ΠΡΟΣ(1):	<b>Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)- Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού &amp; Κτιριακών Υποδομών</b>						
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης <sup>(2)</sup> :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:	ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις<sup>(3)</sup>, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Α. αποδέχομαι τους όρους της παρούσας και ότι τα είδη που προσφέρονται έχουν τις ζητούμενες **τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α** της παρούσης.

Β1. δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 2 παρ. 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000.
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008.

Β2. δεν έχω καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

Β3. δεν τελώ σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

Β4. έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής).

Γ. αναλαμβάνω την υποχρέωση προσκόμισης των παρακάτω πιστοποιητικών για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού

- 1) απόσπασμα ποινικού μητρώου, 2) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, 3) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ημερομηνία:  
**Ο Δηλών- Εξουσιοδοτών**

(Υπογραφή)