



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΑΑΔΕ**Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ &
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:

Αθήνα, 31-10-2017

Αριθ. Πρωτ.:Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε

Α.1161623ΕΞ2017

Ταχ. Δ/νση : Ερμού 23-25
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Κοτσίρη Κωνσταντίνα
Τηλέφωνο : 213-1624222
Fax : 213-1624227
E-Mail : k.kotsiri3@aade.gr
Url : www.aade.gr

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την επέκταση της δομημένης καλωδίωσης της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης.»

Αναθέτουσα Αρχή:	Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Ερμού 23-25, 10184 Αθήνα
Φ.Ε.:	23-180
ΚΑΕ:	1311,0873
CPV :	45314300-4(Καλωδιακή Υποδομή) , 51110000-6(Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού)
Κριτήριο Ανάθεσης:	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή)
Προϋπολογισθείσα δαπάνη:	22.354,00 € (18,027,42 € πλέον ΦΠΑ ύψους 4.326,58 €) βάσει της υπ' αρ. πρωτ. ΔΠΔΑ ΑΑΔΕ Α 1152009 ΕΞ 2017/11-10-2017 (ΑΔΑ: Ω7Β746ΜΠ3Ζ-Υ7Υ) Απόφασης ανάληψης υποχρέωσης
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:	Τρίτη 07/11/2017
Διάρκεια ισχύος προσφορών:	180 μέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των προσφορών

1. Αντικείμενο προμηθείας και προϋπολογισμός

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ανακοινώνει πρόσκληση ενδιαφέροντος, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την επέκταση της δομημένης καλωδίωσης της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης.

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις των υλικών και εργασιών περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' της παρούσης.

Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει ξεχωριστά το κόστος για τα υλικά και τις απαιτούμενες εργασίες. Ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή προ Φ.Π.Α. για το σύνολο των υλικών και των εργασιών.

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 22.354,00 € (είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και θα βαρύνει τον

προϋπολογισμό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οικονομικού έτους 2017, Ε.Φ 23-180 και τους ΚΑΕ 1311 (14.623,00€) & ΚΑΕ 0873 (7.731,00€).

2. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών

Οι οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι ενώσεις αυτών των προσώπων), καλούνται να υποβάλλουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ (αρ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε.1161623ΕΞ2017 πρόσκληση υποβολής)	
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:	Επωνυμία:
	Διεύθυνση:
	Τηλ./ Fax:
	Email:

καθώς επίσης να φέρει την ένδειξη «**Να μην ανοιχθεί από το πρωτόκολλο ή τη γραμματεία**».

Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι και την Τρίτη 7^η Νοεμβρίου 2017 στο τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών (Ερμού 23-25, ΤΚ 101 84, Αθήνα, 6^{ος} όροφος) στο γραφείο της Γραμματείας.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ως άνω διεύθυνση:

1. Προσωπικώς ή με εκπρόσωπό τους,
2. Ταχυδρομικώς, επί αποδείξει.

Η ημερομηνία αποστολής των προσφορών αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της ΑΑΔΕ. Σε κάθε περίπτωση, οι προσφορές θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί πριν ή και κατά την καταληκτική ημερομηνία.

Εναλλακτικά, οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν με το σύστημα τηλεομοιοτυπίας (FAX) στο νούμερο: 213-1624227 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση aadeprocurement@aaade.gr.

2.1 Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει:

α) Δύο (2) αντίγραφα του συμπληρωμένου από τον συμμετέχοντα **ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β και Γ της παρούσας, με σφραγίδα του προσφέροντος στην τελευταία σελίδα.

Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν το έντυπο τεχνικής προσφοράς, στο οποίο θα περιγράφεται ο τρόπος υλοποίησης του έργου και το έντυπο οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος Γ.

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. Επίσης δεν γίνονται δεκτές, προσφορές που ξεπερνούν τον προϋπολογισμό, καθώς και όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα.

Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν παρατυπίες και διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχει διόρθωση, προσθήκη κλπ θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να έχει μονογραφεί από τον προσφέροντα.

Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους.

Οι προσφέροντες θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης και δεν δύνανται, με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς.

Μετά από αίτημα της Υπηρεσίας τα στοιχεία των προσφορών είναι δυνατόν να τύχουν περαιτέρω διαπραγμάτευσης και διευκρινίσεων.

β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα (Παράρτημα Γ).

Διευκρίνιση:

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

Η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά τους παρακάτω, οι οποίοι και τις υπογράφουν:

- i. Τους διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.
- ii. Τον Πρόεδρο του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
- iii. Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.
- iv. Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών ή κοινοπραξία, η δήλωση γίνεται από κάθε μέλος, που συμμετέχει σε αυτήν.

3. Ισχύς προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στην πρόσκληση για **εκατόν ογδόντα (180)** μέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον υποψήφιο ανάδοχο μόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος, η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά σειρά επιλογής.

4. Τιμές

Στις προσφερόμενες τιμές (χωρίς ΦΠΑ) θα περιλαμβάνονται:

- Η αξία των προσφερόμενων ειδών σε ΕΥΡΩ.
- Όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και δασμοί, τέλη καθώς και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις ή άλλες αμοιβές και επιβαρύνσεις (π.χ. κόστος μεταφοράς).
- Εάν μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του αναδόχου.

5. Ειδικό όροι

- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε ανάδοχοι υποχρεούνται να τα παρέχουν.
- Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχειρίστα.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

6. Αξιολόγηση προσφορών- ανάθεση

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της χαμηλότερης τιμής (**Συνολική τιμή υλικών + Κόστος Εργασίας**) προ **Φ.Π.Α.**). Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων αναδόχων που μειοδότησαν.

Η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και την επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν καμιά οικονομική απαίτηση σε τέτοια περίπτωση.

Πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- 1) Νομιμοποιητικά έγγραφα εταιρίας
- 2) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
- 3) Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016

7. Παράδοση- Παραλαβή

Μετά την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώσει τις εργασίες τοποθέτησης των υλικών για την ολοκλήρωση της επέκτασης της δομημένης καλωδίωσης εντός 30 ημερών.

Τα υλικά θα συνοδεύονται από τα σχετικά παραστατικά (π.χ. δελτίο αποστολής), στα οποία υποχρεωτικά θα αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της Σύμβασης.

Η παραλαβή θα γίνεται από τις αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβής υλικών & υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και εφόσον οι εργασίες και τα είδη είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην Σύμβαση και κατόπιν ελέγχου και παροχής βεβαίωσης της Δ/νσης Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών για την ορθή υλοποίηση του έργου βάσει των όρων της σχετικής σύμβασης, οι αρμόδιες Επιτροπές θα συντάσσουν τα σχετικά πρωτόκολλα.

8. Πληρωμή

Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων ειδών θα γίνει σε Ευρώ, βάσει του τιμολογίου του αναδόχου, στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της Σύμβασης, μετά την οριστική παραλαβή των υλικών και υπηρεσιών από τις αρμόδιες Επιτροπές.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Ο ΦΠΑ βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο. Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις και παρακρατείται φόρος εισοδήματος στο καθαρό ποσό της αξίας του τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 Ν. 4172/13 ΚΦΕ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών.

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και επίσης στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων www.aade.gr.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Συνημμένα:

1. Παράρτημα Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
2. Παράρτημα Β: ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
3. Παράρτημα Γ: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
4. Παράρτημα Δ: Υπεύθυνη δήλωση

ΣΟΦΙΑ ΖΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α': ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ της υπ' αριθ. Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. 1161623ΕΞ2017/31-10-2017 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την επέκταση της δομημένης καλωδίωσης της Ε.Μ.ΕΙΣ. της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ

Η υλοποίηση του έργου θα είναι σύμφωνη με τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές, βάσει του υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου Δ.Δ.Υ.Υ. Γ 4016347 ΕΞ 2017 της Διεύθυνσης Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών:

Α) Η οριζόντια καλωδίωση που αφορά στην εγκατάσταση νέων διπλών τηλεπικοινωνιακών πριζών (data-voice), σε επέκταση της υφιστάμενης δομημένης καλωδίωσης. Συγκεκριμένα θα προστεθούν 81 νέες θέσεις εργασίας ως εξής:

23 συνολικά στον 1ο όροφο, με προτεινόμενη ονοματολογία Α23,24 Α25,26 και στα σημεία που υποδεικνύονται στο συνημμένο σκαρίφημα.

36 συνολικά στο 2ο όροφο, με προτεινόμενη ονοματολογία Β19,20 Β21,22 και στα σημεία που υποδεικνύονται στο συνημμένο σκαρίφημα

22 συνολικά στον 3ο όροφο, με προτεινόμενη ονοματολογία Γ23,24 Α25,26 και στα σημεία που υποδεικνύονται στο συνημμένο σκαρίφημα

Οι τηλεπικοινωνιακές πρίζες που θα τοποθετηθούν στις θέσεις Εργασίας θα είναι **διπλές** και θα καλύπτουν τις ανάγκες δικτύου και τηλεφωνίας (data-voice). Οι δύο αναμονές κάθε διπλής πρίζας θα είναι συνδεδεμένες σε 2 ανεξάρτητα καλώδια UTP 4 ζευγών C5e η ανωτέρας κατηγορίας. Οι πρίζες data θα είναι διπλές RJ45 Cat5e η ανωτέρας κατηγορίας, ήτοι η μία για χρήση data (αριστερά) και η άλλη (δεξιά) για τηλεφωνία, συνδεδεμένες σε ανεξάρτητα καλώδια UTP 4 ζευγών Cat5e η ανωτέρας κατηγορίας. Οι πρίζες RJ45 θα πληρούν τα διεθνή πρότυπα ANSI/TIA/EIA 568B και ISO/IEC 11801.

Για την οριζόντια καλωδίωση φωνής και δεδομένων θα χρησιμοποιηθούν οκτασύρματα καλώδια UTP cat.5e ή (νέωτερης κατηγορίας) σύμφωνα με τα πρότυπα EIA/TIA 568ΑΕ, τα οποία θα συνδέσουν τις τηλεπικοινωνιακές πρίζες με το οριζόντιο πεδίο.

Τα καλώδια UTP θα είναι πλήρως συμβατά με τα πρότυπα ANSI/TIA/EIA 568B, ISO/IEC 11801 και EN 50173. Επίσης θα τηρούν το πρότυπο IEC 60332-1. Η εγκατάσταση των συνδέσεων θα γίνει σύμφωνα με το πρότυπο EIA/TIA 569A, CENELEC EN50174 και τους κανονισμούς του Ελληνικού κράτους όπως ορίζονται στο ΦΕΚ Β767.

Ο χρωματοκώδικας τερματισμού των βυσμάτων χαλκού θα είναι ενιαίος και θα χρησιμοποιηθεί ο 568B. Όλα τα παθητικά στοιχεία διασύνδεσης της καλωδίωσης (patch cords, adaptors, καταναμητές, πρίζες κ.α.) θα ικανοποιούν τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά μετάδοσης που ορίζει η Κατηγορία 5e ή νεώτερη, κάνοντας δυνατή τη χρήση τεχνολογιών όπως ISDN, Ethernet 10/100/1000 Mbps, 100Mbps FDDI – CDDI, 1000BaseT και 155 Mbps ATM.

Σε κάθε όροφο (πλην του 4ου) θα εγκατασταθεί από ένα ικρίωμα (RACK), όπου θα συγκεντρώνονται τα νέα καλώδια δεδομένων και τηλεφώνων του ορόφου. Το νέο αυτό RACK θα εγκατασταθεί δίπλα στο υπάρχον του εκάστοτε ορόφου. Είναι προτιμότερο τα RACKS να εγκαθίστανται σε προστατευόμενους και ελεγχόμενους κλειστούς χώρους κατάλληλα διαμορφωμένους ώστε η θερμοκρασία να μην υπερβαίνει σε 24ωρη βάση τους 25ο C.

Η οριζόντια καλωδίωση θα διατρέχει τους ορόφους του κτιρίου και θα ακολουθεί την αρχιτεκτονική ανοικτής καλωδίωσης με βάση την τοπολογία αστέρα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα TIA/EIA 568B όπου και τα οκτώ σύρματα της κάθε εξόδου πρίζας εργασίας θα είναι άμεσα συνδεδεμένα στο οριζόντιο πεδίο του καταναμητή ορόφου. Σε όλες τις πρίζες του ορόφου, άσχετα αν είναι data ή τηλεφωνικές, τερματίζονται και τα 4 ζεύγη των UTP καλωδίων σύμφωνα με T568A pin/pair assign. Η σύνδεση των δύο εξόδων των τηλεπικοινωνιακών πριζών θα πρέπει να υποστηρίζει μία σύνδεση δεδομένων και μία φωνής με δυνατότητα χρησιμοποίησης αμφοτέρων εναλλακτικά δηλαδή οι έξοδοι θα είναι ισότιμες. Κάθε έξοδος θα αριθμείται μονοσήμαντα και ευδιάκριτα στην ταμπέλα της πρίζας, αντίστοιχα δε ο συμβολισμός αυτός θα αναγράφεται στα πεδία μικτονόμησης όλων των καταναμητών, σύμφωνα και με τα όσα ορίζει το διεθνές πρότυπο TIA/EIA-606-A, ISO 14763-2 και CENELEC EN 50174. Η εγκατάσταση αυτή εμπίπτει στις

προδιαγραφές του Έργου Ε.Δ.Υ.Ο. και η ονοματολογία των νέων πριζών θα ακολουθήσει τη σειρά στην υπάρχουσα ονοματολογία των πριζών Ε.Δ.Υ.Ο.

Στο άλλο άκρο, όλες οι οριζόντιες συνδέσεις θα απολήγουν εντός του RACK του ορόφου.

Συγκεκριμένα, θα εγκατασταθούν δύο ομάδες patch panels, όπου στην πρώτη θα τερματίζουν όλα τα UTP καλώδια του οριζοντίου δικτύου (και τα 4 ζεύγη κάθε καλωδίου) και η δεύτερη ομάδα patch panels (αναχωρήσεως τηλεφωνικών γραμμών) θα διαθέτει τόσες εξόδους όσες είναι οι έξοδοι της πρώτης ομάδας patch panels με ζυγό αριθμό. Π.χ. για το 2ο όροφο η αναμονή TB1 της δεύτερης ομάδας θα αντιστοιχεί στη B2 της πρώτης, η TB2 της δεύτερης στη B4 της πρώτης κοκ. Οι αντίστοιχες έξοδοι των δύο ομάδων patch panels θα συνδέονται με ισάριθμα UTP patch cords.

Β) Η κατακόρυφη σύνδεση των racks των ορόφων και του κεντρικού rack στο Computer room, όσον αφορά στις τηλεφωνικές συνδέσεις που θα υλοποιηθεί ως εξής:

Από το patch panel αναχωρήσεως τηλεφωνικών γραμμών των racks των ορόφων (πλην του ορόφου του server) αναχωρούν πολύκλινα UTP καλώδια RISER κατηγορίας 5 (25 η 50 ζευγών) τα οποία οδεύουν προς τα τηλεφωνικά patch panels αφίξεως του κεντρικού rack στο Computer room (χώρος server).

Ο αριθμός των επιπλέον τηλεφωνικών πολυκλώνων καλωδίων UTP (25 η 50 ζευγών) διασύνδεσης των racks των ορόφων μετά του κεντρικού rack του Computer room θα προκύψει με το κριτήριο των 2 ζευγών ανά τηλεφωνική αναμονή πληρώντας τα απαραίτητα πρότυπα διασύνδεσης ψηφιακών συσκευών και ISDN. Μπορεί να γίνει χρήση υφιστάμενων πολύζευγων για ζευγάρια τα οποία δεν έχουν ήδη συνδεθεί.

Γ) Η ρευματοδότηση των θέσεων εργασίας που αφορά στην εγκατάσταση νέων τετραπλών ρευματοδοτών schuko 16A (πολύπριζα) στα σημεία που υποδεικνύονται στο συνημμένο σκαρίφημα. Συγκεκριμένα θα προστεθούν 38 νέοι ρευματοδότες μηχανογραφικού εξοπλισμού ως εξής:

- 10 συνολικά στον 1ο όροφο
- 19 συνολικά στο 2ο όροφο
- 9 συνολικά στον 3ο όροφο

Ειδικά όσον αφορά στις πρίζες SCHUKO ηλεκτροδότησης μηχανογραφικού εξοπλισμού προβλέπονται έως 3 θέσεις εργασίας συνδεδεμένες στο ίδιο κύκλωμα (καλώδιο NYM 3 X 2.5 mm² με ασφάλεια 16A στον Πίνακα TAXIS του εκάστοτε ορόφου). Για κάθε σημείο υπολογίζεται μία μέση τιμή ισχύος 500W.

Τα πολύπριζα ηλεκτροδότησης (SCHUKO 16A) θα είναι τύπου εγκατάστασης σε πλαστικό κανάλι καλωδίων. Τα καλώδια ηλεκτροδότησης των πριζών 220 V θα είναι τύπου NYM 3X2.5 mm².

Επισημαίνεται η διαφορετικότητα της εγκατάστασης τροφοδοσίας του μηχανογραφικού εξοπλισμού, όπου οι υφιστάμενοι Υποπίνακες TAXIS 2ου, 3ου και 4ου (τροφοδοσίας των θέσεων εργασίας μηχανογραφικού εξοπλισμού) τροφοδοτούνται κατευθείαν από τον υφιστάμενο Πίνακα TAXIS που ευρίσκεται στο COMPUTER ROOM στον 1ο όροφο, λόγω του συμβατικού σχεδίου υλοποίησης του αρχικού έργου TAXIS. Συγκεκριμένα, ο ηλεκτρικός πίνακας TAXIS, που ευρίσκεται στο COMPUTER ROOM στον 1ο όροφο, λειτουργεί ως ο κεντρικός ηλ. πίνακας τροφοδοσίας των ρευματοδοτών μηχανογραφικού εξοπλισμού όλων των ορόφων, με την έννοια ότι οι υποπίνακες TAXIS σε όλα τα επίπεδα πλην του 1ου συνδέονται κατευθείαν με αυτόν του 1ου στο COMPUTER ROOM.

Οδεύσεις

Τα καλώδια ηλεκτροδότησης των θέσεων εργασίας και των δεδομένων – τηλεφώνων (data – voice) θα εγκατασταθούν σε πλαστικά κανάλια καλωδίων, καταλλήλων διαστάσεων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα επισκεψιμότητας και αλλαγών. Να ληφθεί υπόψη ότι οι διατομές των καναλιών θα επιλεγούν με τρόπο ώστε να απομένει ελεύθερος χώρος κατά 25% του συνολικού ως πρόβλεψη μελλοντικών εγκαταστάσεων.

Τα καλώδια ηλεκτροδότησης των θέσεων εργασίας θα οδεύσουν μέσα στην ψευδοροφή επί σχαρών καλωδίων και μέσα σε εμφανή πλαστικά κανάλια καλωδίων στην οροφή, στις κολώνες, στους τοίχους,

στα ελαφρά χωρίσματα και στα γκισέ. Θα μπορεί να γίνει χρήση και της υπάρχουσας υποδομής του κτιρίου (εντός καναλιών και σωλήνων σε ψευδοροφές και σε φρεάτια), εφόσον αυτή υπάρχει, χωρίς να είναι σε βάρος της ασφάλειας της εγκατάστασης και του προσωπικού. Ειδικότερα για τις ψευδοροφές, εφόσον υπάρχουν σχάρες θα οδεύσουν εντός αυτών, ειδάλως αν είναι ανέφικτη η διαδρομή εντός σχαρών (λόγω πληρότητας ή ανεπάρκειας) και επίσης ανέφικτη η χρήση καναλιών, να γίνεται προσεκτική χρήση δεματικών με καλώδια ξεχωριστά ισχυρών και ασθενών ρευμάτων.

Στα πλαστικά κανάλια θα υπάρχουν τα κατάλληλα διαχωριστικά εξαρτήματα καλωδίων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων. Διαφορετικά τα καλώδια ασθενών ρευμάτων θα οδηγούνται σε χωριστά κανάλια από αυτά των ισχυρών. Οι οδεύσεις των UTP καλωδίων θα τηρούν την ελάχιστη απόσταση από τα πεδία των ηλεκτρικών ρευμάτων όπως ορίζει το πρότυπο ΤΙΑ/ΕΙΑ 568B και CENELEC 50174 Part2. Επίσης, θα υπάρχουν και τα λοιπά ειδικά εξαρτήματα όπως γωνιές διαφόρων τύπων, διακλαδώσεις, συνδετικά καλύμματα, κλπ.

Το ύψος εγκατάστασης όλων των πριζών (ρευματοδότες και data) από το δάπεδο θα είναι περίπου 40 cm. Για τα σημεία σε γκισέ, το ύψος αυτό θα είναι 80cm περίπου, δηλαδή πάνω από την επιφάνεια εργασίας.

Η διαδρομή των οδεύσεων θα σχεδιαστεί με δύο βασικά κριτήρια : α) το μικρότερο δυνατόν μήκος και β) τον αισθητικότερο δυνατόν τρόπο.

Τα καλώδια UTP μεταξύ κατανεμητή ορόφου και πρίζας πρέπει να είναι συνεχή και το μέγιστο μήκος της μόνιμης σύνδεσης μεταξύ κάθε λήψης και του κατανεμητή (rack), δεν πρέπει να υπερβαίνει τα **90 μέτρα**.

Σημειώνεται ότι για λόγους λειτουργικούς, η κατακόρυφη όδευση των καλωδίων σε επτά (7) διαφορετικά σημεία του 2ου ορόφου θα γίνει εντός ειδικών κορμών (κολώνες), που θα καλύπτουν την κατακόρυφη απόσταση του δαπέδου από την οροφή και θα έχουν τη δυνατότητα τοποθέτησης διακοπτικού υλικού και από τις 4 πλευρές. Συγκεκριμένα, θα επιτρέπουν στο εσωτερικό τους την κατακόρυφη και ανεξάρτητη όδευση των ισχυρών από τα ασθενή ρεύματα μέχρι τη θέση εργασίας. Τα σημεία τοποθέτησης των κατακόρυφων αυτών κορμών υποδεικνύονται προσεγγιστικά στα σκαριφήματα, η δε ακριβής θέση θα υποδειχθεί από τον Τεχνικό διαχειριστή της Μονάδας κατά την υλοποίηση της εγκατάστασης.

Προτείνεται να μην πραγματοποιηθεί αποξήλωση του γκισέ στον 3ο όροφο, για λόγους εργονομίας και διότι διευκολύνεται η στήριξη του υλικού για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας εντός και εκτός του γκισέ.

Πιστοποίηση

Μετά το πέρας της εγκατάστασης δομημένης καλωδίωσης στην Υπηρεσία, ο εγκαταστάτης θα παραδώσει έγγραφη πιστοποίηση καλής λειτουργίας της υπόψη εγκατάστασης.

Οι διαδικασίες πιστοποίησης θα πρέπει να είναι σύμφωνες με αυτά που ορίζει το πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ 568-B, IEC/ISO 11801 και CENELEC EN 50173.

Η μέτρηση πιστοποίησης θα υλοποιηθεί με χρήση κατάλληλου οργάνου πιστοποίησης ακρίβειας μέτρησης Επιπέδου III για κατηγορία 5e ή κλάση D.

Η πιστοποίηση θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τους εξής ελέγχους:

Έλεγχος φυσικής συνέχειας του δικτύου.

Μέτρηση αντίστασης βρόγχου συνεχούς.

Έλεγχος επιπέδου ηλεκτρικών παρασίτων.

Μέτρηση μήκους καλωδίου.

Μέτρηση σύνθετης αντίστασης καλωδίου.

Μέτρηση χωρητικότητας καλωδίου.

Μέτρηση επιπέδου απώλειας σήματος.

Έλεγχος επιπέδου crosstalk.

Μέτρηση λόγου σήματος προς θόρυβο.

Όλα τα όργανα που θα χρησιμοποιηθούν για τις μετρήσεις πιστοποίησης θα πρέπει να είναι βαθμονομημένα και πιστοποιημένα και θα πρέπει να αναφέρεται ο χρόνος βαθμονόμησης και πιστοποίησης.

Προδιαγραφές των ικριωμάτων.

Το RACK αποτελεί το σημείο συγκέντρωσης της δομημένης καλωδίωσης και το χώρο εγκατάστασης του ενεργού εξοπλισμού (switches). Το κάθε RACK θα είναι πλάτους 19 inches βαμμένο με αντιστατική βαφή, ύψους ανάλογο του εξοπλισμού που θα φέρει (μέσα στο rack θα εγκατασταθούν και οι συσκευές ενεργού εξοπλισμού), προσαυξημένου κατά 30% τουλάχιστον για μελλοντικές ανάγκες, βάθους μεγαλύτερου των 60 cm, με μεταλλική πόρτα με κλειδαριά ασφαλείας, δυνατότητα εισαγωγής καλωδίων από το επάνω και το κάτω μέρος και δυνατότητα αφαιρέσεως των πλαϊνών τοιχωμάτων για διευκόλυνση των εργασιών. Θα φέρει στην οροφή ανεμιστήρα για την αποφυγή υπερθερμάνσεων. Ο θόρυβος θα πρέπει να μην υπερβαίνει τα 45 db. Θα εγκατασταθεί επίσης και ένα πολύπριζο των 8 θέσεων schuko 220V με διακόπτη, για την ηλεκτροδότηση του ενεργού εξοπλισμού. Η αντοχή του σε φορτίο θα είναι τουλάχιστον 300 Kg.

Τα RACKS θα φέρουν τους απαραίτητους κατανεμητές χαλκού, πλάτους 19", πλήρως συμβατούς με το πρότυπο ISO/IEC DIS 11801 και EIA-TIA/568B, εφοδιασμένους με τα απαραίτητα βύσματα RJ-45 UTP Cat5e για τον τερματισμό των UTP καλωδίων χαλκού 4 ζευγών της οριζόντιας καλωδίωσης αφενός και των UTP τηλεφωνικών καλωδίων χαλκού RISER CAT5 της κατακόρυφης καλωδίωσης (με βύσματα RJ-45 CAT5), σύμφωνα με την προδιαγραφή T 568A. Στα παραπάνω Patch panel τα RJ 45 βύσματα θα πρέπει να είναι modular.

Γενικά

Επισημαίνεται ότι η περιγραφή των τεχνικών προδιαγραφών δεν αναφέρονται στο σύνολο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου, , όπως αυτές προβλέπονται να κατασκευασθούν σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία, αλλά σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις, όπου πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα, προκειμένου να διασφαλισθούν οι απαιτούμενες ειδικές υποδομές λειτουργίας της Υπηρεσίας.

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα καλύπτουν τους κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους και των αντίστοιχων εξουσιοδοτημένων οργανισμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ), όλες δε οι εγκαταστάσεις θα είναι σύμφωνες με την κείμενη Νομοθεσία.

Για τις πρόσθετες θέσεις εργασίας θα προσφερθούν τα κατάλληλα (όσον αφορά αριθμό και μήκος εκάστου) patch cords χαλκού UTP 4Ζευγών cat 5e ή ανώτερης κατηγορίας για τις πάσης φύσεως μικτονομήσεις, όπως περιεγράφηκαν παραπάνω.

Για τις πρόσθετες θέσεις εργασίας θα προσφερθούν τα κατάλληλα (όσον αφορά αριθμό) patch panels για τον τερματισμό της νέας οριζόντιας καλωδίωσης εφόσον χρειαστεί και για τον τερματισμό των νέων κατακόρυφων τηλεφωνικών συνδέσεων επίσης.

Εφόσον τα υφιστάμενα RACKS δεν διαθέτουν επαρκή χώρο, θα προσφερθούν άλλα συμπληρωματικά.

Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και με το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.

Με το πέρας των εργασιών, ο εγκαταστάτης θα παραδώσει έγγραφη πιστοποίηση καλής λειτουργίας της νέας εγκατάστασης δομημένης καλωδίωσης και εγγύηση τριών τουλάχιστον ετών καθώς και το οριστικό σχέδιο (σκαρίφημα) των εργασιών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της υπ' αριθ. Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α.1161623ΕΞ2017/31-10-2017 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την επέκταση της δομημένης καλωδίωσης της Ε.Μ.ΕΙΣ. της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ, ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ:	
ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ ΦΑΞ/ E-MAIL:	
ΑΦΜ-Δ.Ο.Υ:	
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:	
Α.Δ.Τ(Νομίμου εκπροσώπου):	
Υπεύθυνος Επικοινωνίας:	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του έργου πρέπει να είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α της παρούσας. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος καταθέσει τεχνική προσφορά στην οποία προτείνεται διαφορετική τεχνική λύση για την υλοποίηση του έργου, είναι δυνατό να γίνει αποδεκτή κατόπιν ελέγχου και έγκρισης από την αρμόδια Διεύθυνση Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της υπ' αριθ. Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε.Α 1161623ΕΞ2017/31-10-2017 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την επέκταση της δομημένης καλωδίωσης της Ε.Μ.ΕΙΣ. της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:			
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ, ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ:			
	ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ ΦΑΞ/ E-MAIL:			
	ΑΦΜ-Δ.Ο.Υ:			
	ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:			
	Α.Δ.Τ (Νομίμου Εκπροσώπου):			
	Υπεύθυνος Επικοινωνίας:			

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Τιμή (προ ΦΠΑ) €	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (με ΦΠΑ)
Κόστος υλικών			
Κόστος Εργασίας			
ΣΥΝΟΛΟ			

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣ(1):	Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ))- Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Κτιριακών Υποδομών						
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:	TK:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις⁽³⁾, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

A. αποδέχομαι τους όρους της παρούσας και ότι τα είδη που προσφέρονται έχουν τις ζητούμενες προδιαγραφές του Παραρτήματος Α.

B1. δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 2 παρ. 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000.
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008.

B2. δεν έχω καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

B3. δεν τελώ σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

B4. έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής).

Γ. αναλαμβάνω την υποχρέωση προσκόμισης των παρακάτω πιστοποιητικών για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού

1) απόσπασμα ποινικού μητρώου, 2) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, 3) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ημερομηνία:
Ο Δηλών- Εξουσιοδοτών

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.